

TEBOIL COMPRESSOR OIL 46 SHV

ОПИСАНИЕ

TEBOIL COMPRESSOR OIL 46 SHV – полностью синтетическое компрессорное масло для винтовых и роторных воздушных компрессоров, работающих в тяжелых условиях эксплуатации. Подходит для применения как в стационарных, так и в мобильных компрессорах.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокий индекс вязкости позволяет применять масло в различных климатических условиях
- Современные противоизносные присадки минимизируют износ подшипников, шестерен, винтов, обеспечивая длительный срок службы компрессора
- Отличная фильтруемость гарантирует сохранение чистоты масла и стабильность его характеристик в процессе эксплуатации
- Обладает лучшей антиокислительной стабильностью по сравнению с минеральными компрессорными маслами.

ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

- ISO-L-DAJ

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

TEBOIL COMPRESSOR OIL 46 SHV	Значение	Единицы измерений	Метод испытаний
Плотность при 20°C	862	кг/м ³	ASTM D 4052
Кинематическая вязкость при 40 °C	46	мм ² /с	ASTM D 445
Кинематическая вязкость при 100 °C	7,8	мм ² /с	ASTM D 445
Индекс вязкости	139	-	ASTM D 2270
Температура вспышки	255	°C	ASTM D 92
Температура застывания	-42	°C	ASTM D 97

Здоровье, Безопасность и Окружающая среда: Продукт не представляет угрозы для здоровья и окружающей среды при надлежащем использовании.

Хранение: Хранить в сухом, прохладном и хорошо вентилируемом месте. Беречь от попадания прямых солнечных лучей. Не сливайте отработанное масло в почву, канализацию или водоёмы.

Типовые показатели продукта не являются спецификацией и могут изменяться в пределах требований нормативной документации производителя.