

TEBOIL COMPRESSOR OIL SX

ОПИСАНИЕ

TEBOIL COMPRESSOR OIL SX – высококачественное синтетическое масло для винтовых и ротационных пластинчатых воздушных компрессоров.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ПРЕИМУЩЕСТВА

Разработано для винтовых и ротационных пластинчатых воздушных компрессоров, работающие в тяжелых условиях.

Произведено из высококачественного синтетического базового масла и присадок, которые обеспечивают отличную окислительную стабильность, хорошие антипенные свойства, способность отделять воду и воздух и антикоррозионную защиту.

ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

- ISO VG 46
- ISO-L-DAN

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

TEBOIL COMPRESSOR OIL SX	Значение	Единицы измерений	Метод испытаний
Плотность при 20°C	837	кг/м ³	ASTM D 4052
Кинематическая вязкость при 40 °C	44	мм ² /с	ASTM D 445
Кинематическая вязкость при 100 °C	7,3	мм ² /с	ASTM D 445
Индекс вязкости	135	-	ASTM D 2270
Температура вспышки	250	°C	ASTM D 92
Температура застывания	-39	°C	ASTM D 97

Здоровье, Безопасность и Окружающая среда: Продукт не представляет угрозы для здоровья и окружающей среды при надлежащем использовании.

Хранение: Хранить в сухом, прохладном и хорошо вентилируемом месте. Беречь от попадания прямых солнечных лучей. Не сливайте отработанное масло в почву, канализацию или водоёмы.

Типовые показатели продукта не являются спецификацией и могут изменяться в пределах требований нормативной документации производителя.