

TEBOIL HYDRAULIC LIFT 32

ОПИСАНИЕ

TEBOIL HYDRAULIC LIFT 32 – это минеральное гидравлическое масло для различных мобильных гидравлических систем, применяющееся в широком диапазоне рабочих температур. Эффективно защищает систему от износа и коррозии. Типичными областями применения являются землеройная, лесозаготовительная и сельскохозяйственная техника.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Благодаря высокой стойкости к сдвигу обеспечивается стабильность вязкости в течение всего срока службы масла.
- Эффективные присадки защищают систему от износа
- Хорошие морозостойкие свойства позволяют эксплуатировать технику в холодных условиях.

ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

- DIN 51524-3 (HVLP)
- Eaton Vickers I-286-S, M-2950-S

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕBOIL HYDRAULIC LIFT 32	Значение	Единицы измерений	Метод испытаний
Плотность при 20°C	863	кг/м ³	ASTM D 4052
Кинематическая вязкость при 40 °C	31	мм ² /с	ASTM D 445
Кинематическая вязкость при 100 °C	6,0	мм ² /с	ASTM D 445
Кинематическая вязкость при -20 °C	2 200	мм ² /с	ASTM D 445
Индекс вязкости	147	-	ASTM D 2270
Температура вспышки	190	°C	ASTM D 92
Температура застывания	-42	°C	ASTM D 97

Здоровье, Безопасность и Окружающая среда: Продукт не представляет угрозы для здоровья и окружающей среды при надлежащем использовании.

Хранение: Хранить в сухом, прохладном и хорошо вентилируемом месте. Беречь от попадания прямых солнечных лучей. Не сливайте отработанное масло в почву, канализацию или водоёмы.

Типовые показатели продукта не являются спецификацией и могут изменяться в пределах требований нормативной документации производителя.