

TEBOIL HYDRAULIC OIL 10W

ОПИСАНИЕ

TEBOIL HYDRAULIC OIL 10W – высококачественное масло для гидравлических систем строительной техники и портового оборудования, в которых рекомендуется использовать моторное масло.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Разработано специально для всесезонного применения в гидравлических системах мобильной техники Caterpillar, для которой рекомендуется применение моторного масла
- Обладает превосходными низкотемпературными свойствами
- Высокий индекс вязкости обеспечивает эффективную работу гидравлических систем в широком диапазоне температур и нагрузок
- Не предназначено для применения в двигателях мобильного и стационарного назначения.

ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

- API CF
- DIN 51502 HLPD
- DIN 51524-2 (HLP), за исключением деэмульгирующих свойств

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕBOIL HYDRAULIC OIL 10W	Значение	Единицы измерений	Метод испытаний
Плотность при 20°C	873	кг/м ³	ASTM D 4052
Кинематическая вязкость при 40 °C	44	мм ² /с	ASTM D 445
Кинематическая вязкость при 100 °C	7,0	мм ² /с	ASTM D 445
Кинематическая вязкость при -20 °C	4700	мм ² /с	ASTM D 445
Индекс вязкости	120	-	ASTM D 2270
Температура вспышки	235	°C	ASTM D 92
Температура застывания	-39	°C	ASTM D 97
Массовая доля цинка	>1,000	ppm	ASTM D 6443, ASTM D 7751

Здоровье, Безопасность и Окружающая среда: Продукт не представляет угрозы для здоровья и окружающей среды при надлежащем использовании.

Хранение: Хранить в сухом, прохладном и хорошо вентилируемом месте. Беречь от попадания прямых солнечных лучей. Не сливайте отработанное масло в почву, канализацию или водоёмы.

Типовые показатели продукта не являются спецификацией и могут изменяться в пределах требований нормативной документации производителя.