

## TEBOIL HYDRAULIC OIL 5W

### ОПИСАНИЕ

**TEBOIL HYDRAULIC OIL 5W** – высококачественное масло для гидравлических систем строительной техники и портового оборудования, в которых рекомендуется использовать моторное масло.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Разработано специально для всесезонного применения в гидравлических системах мобильной техники Caterpillar, где рекомендуется применение моторного масла
- Обладает превосходными низкотемпературными свойствами
- Высокий индекс вязкости обеспечивает эффективную работу гидравлических систем в широком диапазоне температур и нагрузок
- Не предназначено для применения в двигателях мобильного и стационарного оборудования.

### СПЕЦИФИКАЦИИ

- API CF
- DIN 51502 HVLDP
- DIN 51524-3 (HVLDP), за исключением деэмульгирующих свойств

### ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕBOIL HYDRAULIC OIL 5W	Значение	Единицы измерений	Метод испытаний
Плотность при 20°C	836	кг/м <sup>3</sup>	ASTM D 4052
Кинематическая вязкость при 40 °C	33	мм <sup>2</sup> /с	ASTM D 445
Кинематическая вязкость при 100 °C	6,7	мм <sup>2</sup> /с	ASTM D 445
Кинематическая вязкость при -30 °C	2600	мм <sup>2</sup> /с	ASTM D 445
Индекс вязкости	165	-	ASTM D 2270
Температура вспышки	230	°C	ASTM D 92
Температура застывания	-52	°C	ASTM D 97
Массовая доля цинка	>1,000	ppm	ASTM D 6443, ASTM D 7751

Здоровье, Безопасность и Окружающая среда: Продукт не представляет угрозы для здоровья и окружающей среды при надлежащем использовании.

Хранение: Хранить в сухом, прохладном и хорошо вентилируемом месте. Беречь от попадания прямых солнечных лучей. Не сливайте отработанное масло в почву, канализацию или водоёмы.

Типовые показатели продукта не являются спецификацией и могут изменяться в пределах требований нормативной документации производителя.