

TEBOIL HYDRAULIC OIL WB 46

ОПИСАНИЕ

TEBOIL HYDRAULIC OIL WB 46 – специальное гидравлическое масло, содержащее модификаторы трения. Предназначено для применения во внедорожной технике, где предусмотрено применение гидравлического масла в маслопогружных тормозных системах. Оптимизировано для работы в сложных и переменчивых погодных условиях. Имеет положительный опыт использования в климате Финляндии.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Обеспечивает эффективную и плавную работу «мокрых» тормозных систем
- Предотвращает нежелательные шумы тормозных систем
- Содержит эффективные присадки, обеспечивающие защиту от износа, окисления и пенообразования

СПЕЦИФИКАЦИИ

- DIN 51524 part 3 (HVLP)
- SS 155434 AAV
- Eaton Vickers I-286-S, M-2950-S
- Cincinnati Machine P-70
- Parker Hannifin (Denison) HF-0, HF-1, HF-2

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕBOIL HYDRAULIC OIL WB 46	Значение	Единицы измерений	Метод испытаний
Плотность при 15°C	859	кг/м ³	ASTM D 4052
Кинематическая вязкость при 40 °C	46	мм ² /с	ASTM D 445
Кинематическая вязкость при 100 °C	9,2	мм ² /с	ASTM D 445
Кинематическая вязкость при -20 °C	1900	мм ² /с	ASTM D 445
Индекс вязкости	188	-	ASTM D 2270
Температура вспышки	220	°C	ASTM D 92
Температура застывания	-48	°C	ASTM D 97

Здоровье, Безопасность и Окружающая среда: Продукт не представляет угрозы для здоровья и окружающей среды при надлежащем использовании.

Хранение: Хранить в сухом, прохладном и хорошо вентилируемом месте. Беречь от попадания прямых солнечных лучей. Не сливайте отработанное масло в почву, канализацию или водоёмы.

Типовые показатели продукта не являются спецификацией и могут изменяться в пределах требований нормативной документации производителя.