

## TEBOIL PRESSURE OIL 68

### ОПИСАНИЕ

**TEBOIL PRESSURE OIL 68** – высококачественное редукторное масло, производящееся на основе высокоочищенных минеральных базовых масел и специализированного пакета присадок. Предназначено для применения в редукторах, зубчатых передачах и циркуляционных смазочных системах промышленного оборудования.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Обеспечивает надежную защиту оборудования от износа и коррозии
- Хорошая термоокислительная стабильность

### ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

- DIN 51517-3 (CLP)
- AIST 224
- AGMA 9005-E02
- ISO 12925-1 (CKD)
- SEB 181226

### ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

TEBOIL PRESSURE OIL 68	Значение	Единицы измерений	Метод испытаний
Плотность при 20°C	880	кг/м <sup>3</sup>	ASTM D 4052
Кинематическая вязкость при 40 °C	68	мм <sup>2</sup> /с	ASTM D 445
Кинематическая вязкость при 100 °C	9,1	мм <sup>2</sup> /с	ASTM D 445
Индекс вязкости	110	-	ASTM D 2270
Температура вспышки	220	°C	ASTM D 92
Температура застывания	<-25	°C	ASTM D 97

Здоровье, Безопасность и Окружающая среда: Продукт не представляет угрозы для здоровья и окружающей среды при надлежащем использовании.

Хранение: Хранить в сухом, прохладном и хорошо вентилируемом месте. Беречь от попадания прямых солнечных лучей. Не сливайте отработанное масло в почву, канализацию или водоёмы.

Типовые показатели продукта не являются спецификацией и могут изменяться в пределах требований нормативной документации производителя.