

TEBOIL HYDRAULIC OIL 46

ОПИСАНИЕ

TEBOIL HYDRAULIC OIL 46 – высококачественное гидравлическое масло, разработанное для применения в лесозаготовительной, землеройной и другой мобильной технике.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Хорошая прокачиваемость в условиях низких температур
- Высокий индекс вязкости позволяет применять масло в широком интервале температур

СПЕЦИФИКАЦИИ

- DIN 51524-3 (HVLP)

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕBOIL HYDRAULIC OIL 46	Значение	Единицы измерений	Метод испытаний
Плотность при 20 °С	850,9	кг/м ³	ASTM D 4052
Кинематическая вязкость при 40 °С	47,64	мм ² /с	ASTM D 445
Кинематическая вязкость при 100 °С	8,16	мм ² /с	ASTM D 445
Кинематическая вязкость при -20 °С	2 935	мм ² /с	ASTM D 445
Индекс вязкости	144	-	ASTM D 2270
Температура вспышки	256	°С	ASTM D 92
Температура застывания	-48	°С	ASTM D 97

Здоровье, Безопасность и Окружающая среда: Продукт не представляет угрозы для здоровья и окружающей среды при надлежащем использовании.

Хранение: Хранить в сухом, прохладном и хорошо вентилируемом месте. Беречь от попадания прямых солнечных лучей. Не сливайте отработанное масло в почву, канализацию или водоёмы.

Типовые показатели продукта не являются спецификацией и могут изменяться в пределах требований нормативной документации производителя.