

TEBOIL 2T BIKE

ОПИСАНИЕ

Полностью синтетическое моторное масло для двухтактных двигателей.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ПРЕИМУЩЕСТВА

Предназначено для использования в двухтактных двигателях мотоциклов с воздушным и водяным охлаждением, мопедах, скутерах и садовых инструментах. **TEBOIL 2T BIKE** рекомендуется использовать в двухтактных двигателях с впрыском масла или системой предварительного смесеобразования. Моторное масло смешивается с топливом в соответствии с рекомендациями производителя двигателя.

TEBOIL 2T BIKE обладает низкой дымностью и снижает риск засорения выпускного коллектора, обеспечивает превосходную защиту и чистоту двигателя.

Моторное масло **TEBOIL 2T BIKE** не предназначено для применения в подвесных лодочных моторах.

СПЕЦИФИКАЦИИ

- API TC
- JASO FD
- ISO-L-EGD/ ISO-L-GD++
- Husqvarna
- Piaggio Hexagon

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕBOIL 2T BIKE	Значение	Единицы измерения	Метод испытаний
Плотность при 20°C	850	кг/м ³	ASTM D 4052
Кинематическая вязкость при 100 °C	8,3	мм ² /с	ASTM D 445
Кинематическая вязкость при 40 °C	51	мм ² /с	ASTM D 445
Индекс вязкости	159	-	ASTM D 2270
Температура вспышки	110	°C	ASTM D 92
Температура застывания	-42	°C	ASTM D 97

Здоровье, Безопасность и Окружающая среда: Продукт не представляет угрозы для здоровья и окружающей среды при надлежащем использовании.

Хранение: Хранить в сухом, прохладном и хорошо вентилируемом месте. Беречь от попадания прямых солнечных лучей. Не сливайте отработанное масло в почву, канализацию или водоёмы.

Типовые показатели продукта не являются спецификацией и могут изменяться в пределах требований нормативной документации производителя.