

TEVOIL 2T MIX

ОПИСАНИЕ

Высококачественное минеральное моторное масло, предназначенное для использования в двухтактных бензиновых двигателях как с водяным, так и воздушным охлаждением.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Рекомендуется для использования в современных двухтактных двигателях мотоциклов, мопедов, скутеров и садовых инструментах с впрыском масла или системой предварительного смесеобразования. Пропорция смешивания должна соответствовать требованиям руководства по эксплуатации двигателя.
- Образует стабильную топливно-масляную смесь в широком диапазоне температур, обладает высокой смазывающей способностью и эффективно защищает двигатель от отложений.

СПЕЦИФИКАЦИИ

- API TC

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕVOIL 2T MIX	Значение	Единицы измерения	Метод испытаний
Плотность при 20°C	870	кг/м ³	ASTM D 4052
Кинематическая вязкость при 100 °C	6,0	мм ² /с	ASTM D 445
Индекс вязкости	134	-	ASTM D 2270
Температура вспышки	110	°C	ASTM D 92
Температура застывания	-45	°C	ASTM D 97

Здоровье, Безопасность и Окружающая среда: Продукт не представляет угрозы для здоровья и окружающей среды при надлежащем использовании.

Хранение: Хранить в сухом, прохладном и хорошо вентилируемом месте. Беречь от попадания прямых солнечных лучей. Не сливайте отработанное масло в почву, канализацию или водоёмы.

Типовые показатели продукта не являются спецификацией и могут изменяться в пределах требований нормативной документации производителя.