

TEBOIL 2T POWER MIX

ОПИСАНИЕ

Высококачественное моторное масло на основе синтетической технологии для двухтактных двигателей скутеров, мопедов, цепных пил и других двухтактных двигателей. Совместимо с двигателями, оснащенными каталитическими нейтрализаторами.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Масло на основе синтетической технологии для двухтактных двигателей с отличными смазывающими свойствами.
- Специально разработано для современных скутеров и мопедов и других двигателей, оснащенных каталитическими нейтрализаторами.
- Надежно защищает двигатель от износа
- Отличные моющие свойства обеспечивают чистоту двигателя.

СПЕЦИФИКАЦИИ

- API TC
- JASO FD
- ISO-L-EGD

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕBOIL 2T POWER MIX	Значение	Единицы измерения	Метод испытаний
Плотность при 20°C	859	кг/м ³	ASTM D 4052
Кинематическая вязкость при 40 °C	44	мм ² /с	ASTM D 445
Кинематическая вязкость при 100 °C	7.6	мм ² /с	ASTM D 445
Кинематическая вязкость при -20 °C	2200	мПа·с	ASTM D 5293
Индекс вязкости	140	-	ASTM D 2270
Температура вспышки	125	°C	ASTM D 92
Температура застывания	-40	°C	ASTM D 97

Здоровье, Безопасность и Окружающая среда: Продукт не представляет угрозы для здоровья и окружающей среды при надлежащем использовании.

Хранение: Хранить в сухом, прохладном и хорошо вентилируемом месте. Беречь от попадания прямых солнечных лучей. Не сливайте отработанное масло в почву, канализацию или водоёмы.

Типовые показатели продукта не являются спецификацией и могут изменяться в пределах требований нормативной документации производителя.