

## TEBOIL 2T SNOW

### ОПИСАНИЕ

Полностью синтетическое моторное масло для двухтактных двигателей снегоходов.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Рекомендовано для высокофорсированных двухтактных двигателей со смешанной и отдельной системой смазки.
- Пропорция смешивания должна соответствовать требованиям руководства по эксплуатации двигателя.
- Благодаря оптимальному сочетанию высококачественных базовых масел и современного малозольного пакета присадок, обеспечивает максимальную защиту двигателя в любых условиях эксплуатации, значительно снижает риск образования шлама и других отложений в выпускной системе.

### СПЕЦИФИКАЦИИ

- API TC
- JASO FD
- ISO-L-EGD/ GD++
- Rotax 253

### ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕBOIL 2T SNOW	Значение	Единицы измерения	Метод испытаний
Плотность при 20°C	855	кг/м <sup>3</sup>	ASTM D 4052
Кинематическая вязкость при 100 °C	7,3	мм <sup>2</sup> /с	ASTM D 445
Индекс вязкости	145	-	ASTM D 2270
Температура вспышки	165	°C	ASTM D 92
Температура застывания	-50	°C	ASTM D 97
Сульфатная зольность	0,15	%	ASTM D 874

Здоровье, Безопасность и Окружающая среда: Продукт не представляет угрозы для здоровья и окружающей среды при надлежащем использовании.

Хранение: Хранить в сухом, прохладном и хорошо вентилируемом месте. Беречь от попадания прямых солнечных лучей. Не сливайте отработанное масло в почву, канализацию или водоёмы.

Типовые показатели продукта не являются спецификацией и могут изменяться в пределах требований нормативной документации производителя.