

TEBOIL 2T SPECIAL OUTBOARD

ОПИСАНИЕ

Специальное моторное масло для двухтактных подвесных лодочных моторов.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Предназначено для применения в современных двухтактных подвесных лодочных моторах. Также может применяться в двухтактных двигателях гидроциклов.
- **TEBOIL 2T SPECIAL OUTBOARD** применяется в составе масло-бензиновой смеси в соответствии с рекомендациями производителей.
- Содержит малозольные присадки, позволяет снизить образование дыма, уменьшает вредные выбросы в атмосферу, обеспечивает превосходную чистоту и защиту двигателя от износа, обеспечивает легкий запуск двигателя при низких температурах и его надежное смазывание.

СПЕЦИФИКАЦИИ

- API TD
- NMMA TC-W3

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

TEBOIL 2T SPECIAL OUTBOARD	Значение	Единицы измерения	Метод испытаний
Плотность при 20°C	871	кг/м ³	ASTM D 4052
Кинематическая вязкость при 40 °C	37	мм ² /с	ASTM D 445
Кинематическая вязкость при 100 °C	6,5	мм ² /с	ASTM D 445
Кинематическая вязкость при -20 °C	1 870	мм ² /с	ASTM D 445
Индекс вязкости	128	-	ASTM D 2270
Температура вспышки в открытом тигле	110	°C	ASTM D 92
Температура застывания	-39	°C	ASTM D 97

Здоровье, Безопасность и Окружающая среда: Продукт не представляет угрозы для здоровья и окружающей среды при надлежащем использовании.

Хранение: Хранить в сухом, прохладном и хорошо вентилируемом месте. Беречь от попадания прямых солнечных лучей. Не сливайте отработанное масло в почву, канализацию или водоёмы.

Типовые показатели продукта не являются спецификацией и могут изменяться в пределах требований нормативной документации производителя.