

TEBOIL 4T SPECIAL MOTORBOAT

ОПИСАНИЕ

Специальное моторное масло для четырехтактных бензиновых двигателей водного транспорта.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Рекомендуется для использования в четырехтактных бензиновых и дизельных подвесных двигателях различных типов.
- Обеспечивает улучшенные смазывающие, антикоррозионные и антиокислительные свойства.
- Дополнительно защищает моторы лодок и других видов водного транспорта.

СПЕЦИФИКАЦИИ

- API SL/CF
- NMMA FC-W

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕBOIL 4T SPECIAL MOTORBOAT	Значение	Единицы измерения	Метод испытаний
Класс вязкости	10W-40	-	-
Плотность при 20°C	872	кг/м ³	ASTM D 4052
Кинематическая вязкость при 100 °C	13,9	мм ² /с	ASTM D 445
Индекс вязкости	148	-	ASTM D 2270
Температура вспышки в открытом тигле	224	°C	ASTM D 92
Температура застывания	-42	°C	ASTM D 97

Здоровье, Безопасность и Окружающая среда: Продукт не представляет угрозы для здоровья и окружающей среды при надлежащем использовании.

Хранение: Хранить в сухом, прохладном и хорошо вентилируемом месте. Беречь от попадания прямых солнечных лучей. Не сливайте отработанное масло в почву, канализацию или водоёмы.

Типовые показатели продукта не являются спецификацией и могут изменяться в пределах требований нормативной документации производителя.