

TEBOIL 4T SUPERBIKE 15W-50

ОПИСАНИЕ

TEBOIL 4T SUPERBIKE 15W-50 – полностью синтетическое моторное масло премиум-класса для четырехтактных двигателей мотоциклов с воздушным и водяным охлаждением.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ПРЕИМУЩЕСТВА

Полностью синтетическое моторное масло, специально разработано для двигателей и трансмиссий мотоциклов. Подходит для двигателей с мокрым сцеплением. Его также можно использовать в качестве трансмиссионного масла в трансмиссиях мотоциклов с двухтактными двигателями, когда требуется спецификация API GL-1 или моторное масло.

Масло имеет отличные характеристики при высоких температурах и стабильную вязкость. Его фрикционные свойства особенно подходят для применения с мокрым сцеплением.

Масло **TEBOIL 4T SUPERBIKE 15W-50** сохраняет свои противоизносные и защитные свойства даже в тяжелых условиях эксплуатации.

СПЕЦИФИКАЦИИ

- API SJ, SH, SG
- JASO MA
- API GL-1

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

TEBOIL 4T SUPERBIKE 15W-50	Значение	Единицы измерения	Метод испытаний
Плотность при 20°C	970	кг/м ³	ASTM D 4052
Кинематическая вязкость при 40 °C	135	мм ² /с	ASTM D 445
Кинематическая вязкость при 100 °C	17,3	мм ² /с	ASTM D 445
Индекс вязкости	142	-	ASTM D 2270
Температура вспышки	236	°C	ASTM D 92
Температура застывания	-39	°C	ASTM D 97

Здоровье, Безопасность и Окружающая среда: Продукт не представляет угрозы для здоровья и окружающей среды при надлежащем использовании.

Хранение: Хранить в сухом, прохладном и хорошо вентилируемом месте. Беречь от попадания прямых солнечных лучей. Не сливайте отработанное масло в почву, канализацию или водоёмы.

Типовые показатели продукта не являются спецификацией и могут изменяться в пределах требований нормативной документации производителя.