

## TEBOIL DIAMOND CARAT III SAE 5W-30

### ОПИСАНИЕ

Синтетическое моторное масло с увеличенным интервалом замены для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, в том числе оборудованных турбонаддувом и системами доочистки выхлопных газов (каталитическими нейтрализаторами и фильтрами сажевых частиц).

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ПРЕИМУЩЕСТВА

Рекомендовано к всепогодному применению в современных бензиновых, дизельных и газовых двигателях.

**TEBOIL DIAMOND CARAT III SAE 5W-30** совместим с современными системами снижения токсичности выхлопных газов – каталитическими нейтрализаторами и фильтрами сажевых частиц дизельных двигателей.

**TEBOIL DIAMOND CARAT III SAE 5W-30** обеспечивает отличную защиту двигателя от износа в жестких условиях эксплуатации, а исключительно стабильный загуститель сохраняет эффективные вязкостно-температурные свойства моторного масла в течение всего срока эксплуатации.

### СПЕЦИФИКАЦИИ

- ACEA C3
- API SN

Соответствие эксплуатационным требованиям:

- BMW LL-04
- MB 229.51, MB 229.31
- VW 504.00 / 507.00

### ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

TEBOIL DIAMOND CARAT III SAE 5W-30	Значение	Единицы измерения	Метод испытаний
Плотность при 20°C	846	кг/м <sup>3</sup>	ASTM D 4052
Кинематическая вязкость при 40 °C	70	мм <sup>2</sup> /с	ASTM D 445
Кинематическая вязкость при 100 °C	11,7	мм <sup>2</sup> /с	ASTM D 445
Динамическая вязкость (CCS) при -30°C	6 160	мПа·с	ASTM D 5293
Индекс вязкости	160	-	ASTM D 2270
Температура вспышки в открытом тигле	232	°C	ASTM D 92
Температура застывания	-45	°C	ASTM D 97

Здоровье, Безопасность и Окружающая среда: Продукт не представляет угрозы для здоровья и окружающей среды при надлежащем использовании.

Хранение: Хранить в сухом, прохладном и хорошо вентилируемом месте. Беречь от попадания прямых солнечных лучей. Не сливайте отработанное масло в почву, канализацию или водоёмы.

Типовые показатели продукта не являются спецификацией и могут изменяться в пределах требований нормативной документации производителя.