

TEBOIL DIAMOND CARAT IV SAE 5W-30

ОПИСАНИЕ

Синтетическое малозольное моторное масло с увеличенным интервалом замены для двигателей легковых автомобилей, в том числе оборудованных турбонаддувом и системами доочистки выхлопных газов: каталитическими нейтрализаторами и фильтрами сажевых частиц DPF.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ПРЕИМУЩЕСТВА

Рекомендовано к всепогодному применению в двигателях Renault, требующих применения моторного масла, отвечающего спецификации Renault RN 0720, а также для автомобилей Mercedes-Benz, требующих использования продуктов со спецификацией MB 226.51/229.51.

Моторное масло обеспечивает защиту двигателя от износа в жестких условиях эксплуатации, а отличные низкотемпературные свойства гарантируют легкий запуск в широком диапазоне температур окружающей среды.

СПЕЦИФИКАЦИИ

- ACEA C4
- Соответствие эксплуатационным требованиям:
- Renault RN 0720
 - MB 229.51, MB 226.51

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

TEBOIL DIAMOND CARAT IV SAE 5W-30	Значение	Единицы измерения	Метод испытаний
Плотность при 20°C	840	кг/м ³	ASTM D 4052
Кинематическая вязкость при 40 °C	71	мм ² /с	ASTM D 445
Кинематическая вязкость при 100 °C	12,4	мм ² /с	ASTM D 445
Динамическая вязкость (CCS) при -30°C	4 600	мПа·с	ASTM D 5293
Индекс вязкости	175	-	ASTM D 2270
Температура вспышки в открытом тигле	222	°C	ASTM D 92
Температура застывания	-40	°C	ASTM D 97

Здоровье, Безопасность и Окружающая среда: Продукт не представляет угрозы для здоровья и окружающей среды при надлежащем использовании.

Хранение: Хранить в сухом, прохладном и хорошо вентилируемом месте. Беречь от попадания прямых солнечных лучей. Не сливайте отработанное масло в почву, канализацию или водоёмы.

Типовые показатели продукта не являются спецификацией и могут изменяться в пределах требований нормативной документации производителя.