

TEBOIL DIAMOND FS SAE 5W-30

ОПИСАНИЕ

Синтетическое моторное масло с высокими характеристиками топливной экономичности. Масло разработано для применения в современных высокофорсированных двигателях легковых и легких грузовых автомобилей, в том числе оборудованных турбонаддувом.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ПРЕИМУЩЕСТВА

Рекомендовано к всепогодному применению в современных бензиновых и дизельных двигателях с непосредственным впрыском топлива, работающих в жестких условиях с увеличенным интервалом замены масла. Рекомендовано для двигателей Ford и Renault, требующих применения моторных масел с допуском WSS-M2C913-D и RN 0700 соответственно.

Масло обеспечивает отличную защиту двигателя от износа в жестких условиях эксплуатации, а сниженный показатель HTHS (High Temperature High Shear) обеспечивает повышенную топливную экономичность и пониженные выбросы CO₂.

СПЕЦИФИКАЦИИ

- API SL/CF
- ACEA A1/B1, A5/B5

Соответствие эксплуатационным требованиям:

- Ford M2C913-A, -B, -C, -D
- Renault RN 0700

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕBOIL DIAMOND FS SAE 5W-30	Значение	Единицы измерения	Метод испытаний
Плотность при 20°C	843,8	кг/м ³	ASTM D 4052
Кинематическая вязкость при 40 °C	56,77	мм ² /с	ASTM D 445
Кинематическая вязкость при 100 °C	10,31	мм ² /с	ASTM D 445
Динамическая вязкость (CCS) при -30°C	3520	мПа·с	ASTM D 5293
Индекс вязкости	172	-	ASTM D 2270
Температура вспышки в открытом тигле	228	°C	ASTM D 92
Температура застывания	-45	°C	ASTM D 97

Здоровье, Безопасность и Окружающая среда: Продукт не представляет угрозы для здоровья и окружающей среды при надлежащем использовании.

Хранение: Хранить в сухом, прохладном и хорошо вентилируемом месте. Беречь от попадания прямых солнечных лучей. Не сливайте отработанное масло в почву, канализацию или водоёмы.

Типовые показатели продукта не являются спецификацией и могут изменяться в пределах требований нормативной документации производителя.