

## TEBOIL DIAMOND SAE 5W-30

### ОПИСАНИЕ

Синтетическое моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ПРЕИМУЩЕСТВА

Рекомендовано к всесезонному применению в современных бензиновых и дизельных двигателях, не оборудованных фильтрами сажевых частиц DPF. Специально разработано для соответствия требованиям двигателей автомобилей концернов VW, BMW и Mercedes-Benz.

Обеспечивает отличную защиту двигателя от износа в жестких условиях эксплуатации, предотвращает образование высоко- и низкотемпературных отложений в двигателе.

### СПЕЦИФИКАЦИИ

- ACEA A3/B4
- API SL/CF
- VW 502.00 / 505.00

Соответствие эксплуатационным требованиям:

- BMW LL-01
- GM-LL-A/B-025
- MB 229.3, 229.5

### ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕBOIL DIAMOND SAE 5W-30	Значение	Единицы измерения	Метод испытаний
Плотность при 20°C	850	кг/м <sup>3</sup>	ASTM D 4052
Кинематическая вязкость при 40 °C	70	мм <sup>2</sup> /с	ASTM D 445
Кинематическая вязкость при 100 °C	12,0	мм <sup>2</sup> /с	ASTM D 445
Динамическая вязкость (CCS) при -30°C	6 000	мПа·с	ASTM D 5293
Индекс вязкости	167	-	ASTM D 2270
Температура вспышки в открытом тигле	222	°C	ASTM D 92
Температура застывания	-39	°C	ASTM D 97

Здоровье, Безопасность и Окружающая среда: Продукт не представляет угрозы для здоровья и окружающей среды при надлежащем использовании.

Хранение: Хранить в сухом, прохладном и хорошо вентилируемом месте. Беречь от попадания прямых солнечных лучей. Не сливайте отработанное масло в почву, канализацию или водоёмы.

Типовые показатели продукта не являются спецификацией и могут изменяться в пределах требований нормативной документации производителя.