

TEBOIL GOLD S SAE 5W-40

ОПИСАНИЕ

Синтетическое моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, в том числе оборудованных турбонаддувом.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ПРЕИМУЩЕСТВА

Разработано для всесезонного применения в бензиновых и дизельных двигателях, не оборудованных устройствами доочистки выхлопных газов.

Масло обладает отличными антиокислительными и антикоррозионными, улучшенными моюще-диспергирующими и защитными свойствами.

СПЕЦИФИКАЦИИ

- API SN/CF
- ACEA A3/B3, A3/B4
- MB Approval 229.5
- VW 502.00 / 505.00

Соответствует эксплуатационным требованиям:

- Renault RN 0700/0710
- MB 229.3
- GM-LL-B-025

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

TEBOIL GOLD S SAE 5W-40	Значение	Единицы измерения	Метод испытаний
Плотность при 20°C	885	кг/м ³	ASTM D 4052
Кинематическая вязкость при 40 °C	82	мм ² /с	ASTM D 445
Кинематическая вязкость при 100 °C	14,2	мм ² /с	ASTM D 445
Динамическая вязкость (CCS) при -30°C	4 600	мПа·с	ASTM D 5293
Индекс вязкости	180	-	ASTM D 2270
Температура вспышки в открытом тигле	220	°C	ASTM D 92
Температура застывания	-45	°C	ASTM D 97

Здоровье, Безопасность и Окружающая среда: Продукт не представляет угрозы для здоровья и окружающей среды при надлежащем использовании.

Хранение: Хранить в сухом, прохладном и хорошо вентилируемом месте. Беречь от попадания прямых солнечных лучей. Не сливайте отработанное масло в почву, канализацию или водоёмы.

Типовые показатели продукта не являются спецификацией и могут изменяться в пределах требований нормативной документации производителя.