

TEBOIL MONIASTE SAE 10W-30

ОПИСАНИЕ

TEBOIL MONIASTE SAE 10W-30 – моторное масло, изготовленное из высокоочищенных минеральных базовых масел и пакета присадок, предназначено для бензиновых и дизельных двигателей возрастных автомобилей и легкого коммерческого транспорта. Подходит для всесезонного применения.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Образует прочную масляную пленку
- Подходит для всесезонного применения

СПЕЦИФИКАЦИИ

- API SF/CD

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

TEBOIL MONIASTE SAE 10W-30	Значение	Единицы измерения	Метод испытаний
Плотность при 20°C	876	кг/м ³	ASTM D 4052
Кинематическая вязкость при 40 °C	70	мм ² /с	ASTM D 445
Кинематическая вязкость при 100 °C	10,5	мм ² /с	ASTM D 445
Динамическая вязкость (CCS) при -25°C	6 500	мПа·с	ASTM D 5293
Индекс вязкости	140	-	ASTM D 2270
Температура вспышки	210	°C	ASTM D 92
Температура застывания	-36	°C	ASTM D 97

Здоровье, Безопасность и Окружающая среда: Продукт не представляет угрозы для здоровья и окружающей среды при надлежащем использовании.

Хранение: Хранить в сухом, прохладном и хорошо вентилируемом месте. Беречь от попадания прямых солнечных лучей. Не сливайте отработанное масло в почву, канализацию или водоёмы.

Типовые показатели продукта не являются спецификацией и могут изменяться в пределах требований нормативной документации производителя.