

## TEBOIL MONIASTE SAE 15W-40

### ОПИСАНИЕ

**TEBOIL MONIASTE SAE 15W-40** – моторное масло, изготовленное из высокоочищенных минеральных базовых масел и пакета присадок, предназначено для бензиновых и дизельных двигателей возрастных автомобилей и легкого коммерческого транспорта. Подходит для всесезонного применения.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Образует прочную масляную пленку
- Подходит для всесезонного применения

### СПЕЦИФИКАЦИИ

- API SF/CD

### ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

TEBOIL MONIASTE SAE 15W-40	Значение	Единицы измерения	Метод испытаний
Плотность при 20°C	882	кг/м <sup>3</sup>	ASTM D 4052
Кинематическая вязкость при 40 °C	101	мм <sup>2</sup> /с	ASTM D 445
Кинематическая вязкость при 100 °C	13,5	мм <sup>2</sup> /с	ASTM D 445
Динамическая вязкость (CCS) при -20°C	6 900	мПа·с	ASTM D 5293
Индекс вязкости	130	-	ASTM D 2270
Температура вспышки	220	°C	ASTM D 92
Температура застывания	-33	°C	ASTM D 97

Здоровье, Безопасность и Окружающая среда: Продукт не представляет угрозы для здоровья и окружающей среды при надлежащем использовании.

Хранение: Хранить в сухом, прохладном и хорошо вентилируемом месте. Беречь от попадания прямых солнечных лучей. Не сливайте отработанное масло в почву, канализацию или водоёмы.

Типовые показатели продукта не являются спецификацией и могут изменяться в пределах требований нормативной документации производителя.