

TEVOIL MOTO T

ОПИСАНИЕ

Высококачественное минеральное масло для пильных цепей.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Предназначены для цепных пил, агрегатов лесохозяйственной техники и другого многопрофильного оборудования.
- Выпускается в двух вариантах: для зимних (Т) и летних (К) условий эксплуатации.
- Обладает отличными адгезионными свойствами, что снижает разбрызгивание и расход масла при работе пилы.

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕVOIL MOTO T	Значение	Единицы измерения	Метод испытаний
Плотность при 20°C	878	кг/м ³	ASTM D 4052
Кинематическая вязкость при 100 °C	6.5	мм ² /с	ASTM D 445
Кинематическая вязкость при 40 °C	45	мм ² /с	ASTM D 445
Индекс вязкости	159	-	ASTM D 2270
Температура вспышки	180	°C	ASTM D 92
Температура застывания	-33	°C	ASTM D 97

Здоровье, Безопасность и Окружающая среда: Продукт не представляет угрозы для здоровья и окружающей среды при надлежащем использовании.

Хранение: Хранить в сухом, прохладном и хорошо вентилируемом месте. Беречь от попадания прямых солнечных лучей. Не сливайте отработанное масло в почву, канализацию или водоёмы.

Типовые показатели продукта не являются спецификацией и могут изменяться в пределах требований нормативной документации производителя.