

TEBOIL PIENKONEOLJY

ОПИСАНИЕ

TEBOIL PIENKONEOLJY – сезонное моторное масло для малоразмерных четырехтактных бензиновых двигателей садовой техники.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ПРЕИМУЩЕСТВА

Сезонное моторное масло класса вязкости SAE 30. Обеспечивает оптимальную смазку двигателя и поддерживает его в чистоте.

Разработано для малоразмерных четырехтактных двигателей садовой техники, в т.ч. газонокосилок и культиваторов, фрезеров и соломоизмельчителей.

СПЕЦИФИКАЦИИ

- API SJ, SF

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕBOIL PIENKONEOLJY	Значение	Единицы измерения	Метод испытаний
Плотность при 20°C	890	кг/м ³	ASTM D 4052
Кинематическая вязкость при 40 °C	98	мм ² /с	ASTM D 445
Кинематическая вязкость при 100 °C	11,5	мм ² /с	ASTM D 445
Индекс вязкости	104	-	ASTM D 2270
Температура вспышки в открытом тигле	240	°C	ASTM D 92
Температура застывания	-24	°C	ASTM D 97

Здоровье, Безопасность и Окружающая среда: Продукт не представляет угрозы для здоровья и окружающей среды при надлежащем использовании.

Хранение: Хранить в сухом, прохладном и хорошо вентилируемом месте. Беречь от попадания прямых солнечных лучей. Не сливайте отработанное масло в почву, канализацию или водоёмы.

Типовые показатели продукта не являются спецификацией и могут изменяться в пределах требований нормативной документации производителя.