

TEBOIL POWER D SAE 30

ОПИСАНИЕ

TEBOIL POWER D SAE 30 – моторное масло, предназначенное для применения в дизельных двигателях большой и малой мощности, а также в качестве гидравлической и трансмиссионной жидкости.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Турбированные дизельные двигатели внедорожной строительной техники, эксплуатируемой в тяжелых условиях
- Маломощные дизельные и бензиновые двигатели
- Гидравлические системы и узлы трансмиссии мобильной техники в случаях, когда изготовитель техники допускает использование моторного масла.

ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

- ACEA E2
- API CF-4/CF/CG-4
- MAN 270
- MB 228.0

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕBOIL POWER D SAE 30	Значение	Единицы измерений	Метод испытаний
Плотность при 20°C	891	кг/м ³	ASTM D 4052
Кинематическая вязкость при 40 °C	87,07	мм ² /с	ASTM D 445
Кинематическая вязкость при 100 °C	10,26	мм ² /с	ASTM D 445
Индекс вязкости	98	-	ASTM D 2270
Температура вспышки	245	°C	ASTM D 92
Температура застывания	-21	°C	ASTM D 97
Сульфатная зольность	1,00	%	ASTM D 874
Щелочное число	7,8	мг КОН/г	ASTM D 2896

Здоровье, Безопасность и Окружающая среда: Продукт не представляет угрозы для здоровья и окружающей среды при надлежащем использовании.

Хранение: Хранить в сухом, прохладном и хорошо вентилируемом месте. Беречь от попадания прямых солнечных лучей. Не сливайте отработанное масло в почву, канализацию или водоёмы.

Типовые показатели продукта не являются спецификацией и могут изменяться в пределах требований нормативной документации производителя.