

TEBOIL POWER D SAE 50

ОПИСАНИЕ

TEBOIL POWER D SAE 50 – минеральное моторное масло одного класса вязкости, предназначенное для применения в дизельных двигателях возрастных тяжело нагруженных автомобилей и оборудования. Также подходит для применения в качестве гидравлической и трансмиссионной жидкости для техники, в которой производитель рекомендует использовать моторное масло.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Эффективная защита оборудования от износа и коррозии
- Подходит для двухтактных дизельных двигателей, а также в качестве трансмиссионного и гидравлического масла, если применяется в соответствии с требованиями производителей оборудования

ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

- ACEA E2
- API CF-4/CF-2/CG-4
- MIL-L-2104E
- Allison C4
- MB 228.0

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕBOIL POWER D SAE 50	Значение	Единицы измерений	Метод испытаний
Плотность при 20°C	895	кг/м ³	ASTM D 4052
Кинематическая вязкость при 40 °C	198	мм ² /с	ASTM D 445
Кинематическая вязкость при 100 °C	18.0	мм ² /с	ASTM D 445
Индекс вязкости	100	-	ASTM D 2270
Температура вспышки	240	°C	ASTM D 92
Температура застывания	-15	°C	ASTM D 97
Щелочное число	7.6	мг КОН/г	ASTM D 4739

Здоровье, Безопасность и Окружающая среда: Продукт не представляет угрозы для здоровья и окружающей среды при надлежащем использовании.

Хранение: Хранить в сухом, прохладном и хорошо вентилируемом месте. Беречь от попадания прямых солнечных лучей. Не сливайте отработанное масло в почву, канализацию или водоёмы.

Типовые показатели продукта не являются спецификацией и могут изменяться в пределах требований нормативной документации производителя.