

TEBOIL POWER D SAE 15W-40

ОПИСАНИЕ

TEBOIL POWER D SAE 15W-40 – моторное масло, предназначенное для применения в дизельных двигателях тяжелой техники.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Всесезонная эксплуатация в дизельных двигателях грузовой, строительной, внедорожной, сельскохозяйственной техники и маломерных судов
- Дизельные двигатели грузовых автомобилей, работающих в тяжелых условиях, где необходим уровень эксплуатационных свойств API CF-4

ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

- ACEA E2
- API CF-4/CF/CG-4
- MAN 271
- MB 228.1

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕBOIL POWER D SAE 15W-40	Значение	Единицы измерений	Метод испытаний
Плотность при 20°C	868	кг/м ³	ASTM D 4052
Кинематическая вязкость при 40 °C	97,9	мм ² /с	ASTM D 445
Кинематическая вязкость при 100 °C	14,2	мм ² /с	ASTM D 445
Индекс вязкости	147	-	ASTM D 2270
Температура вспышки	224	°C	ASTM D 92
Температура застывания	-30	°C	ASTM D 97
Сульфатная зольность	0,96	%	ASTM D 874
Щелочное число	8,0	мг КОН/г	ГОСТ 30050

Здоровье, Безопасность и Окружающая среда: Продукт не представляет угрозы для здоровья и окружающей среды при надлежащем использовании.

Хранение: Хранить в сухом, прохладном и хорошо вентилируемом месте. Беречь от попадания прямых солнечных лучей. Не сливайте отработанное масло в почву, канализацию или водоёмы.

Типовые показатели продукта не являются спецификацией и могут изменяться в пределах требований нормативной документации производителя.