

TEBOIL POWER PLUS SAE 15W-40

ОПИСАНИЕ

TEBOIL POWER PLUS SAE 15W-40 – всесезонное минеральное моторное масло, предназначенное для применения в дизельных двигателях грузовых автомобилей и спецтехники.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокофорсированные дизельные двигатели с турбонаддувом грузовых автомобилей и спецтехники
- Дизельные двигатели грузовых автомобилей, работающих в тяжелых условиях, где необходим уровень эксплуатационных свойств API CH-4
- Может использоваться в бензиновых двигателях, для которых рекомендованы масла категории API SJ
- Обеспечивает превосходную защиту от износа

ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

- API CH-4/SJ
- ACEA E5
- Caterpillar ECF-1-a
- Cummins CES 20077
- VOLVO VDS-2
- Renault VI RLD
- MB 228.3
- MAN M 3275-1
- MTU Oil Category 2
- Deutz DQC II

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

TEBOIL POWER PLUS SAE 15W-40	Значение	Единицы измерений	Метод испытаний
Плотность при 20°C	858	кг/м ³	ASTM D 4052
Кинематическая вязкость при 40 °C	107	мм ² /с	ASTM D 445
Кинематическая вязкость при 100 °C	15,1	мм ² /с	ASTM D 445
Индекс вязкости	148	-	ASTM D 2270
Температура вспышки	240	°C	ASTM D 92
Температура застывания	-33	°C	ASTM D 97
Сульфатная зольность	1,15	%	ASTM D 874
Щелочное число	9,4	мг КОН/г	ASTM D2896

Здоровье, Безопасность и Окружающая среда: Продукт не представляет угрозы для здоровья и окружающей среды при надлежащем использовании.

Хранение: Хранить в сухом, прохладном и хорошо вентилируемом месте. Беречь от попадания прямых солнечных лучей. Не сливайте отработанное масло в почву, канализацию или водоёмы.

Типовые показатели продукта не являются спецификацией и могут изменяться в пределах требований нормативной документации производителя.