

TEBOIL SILVER CLASSIC GT-S SAE 20W-50

ОПИСАНИЕ

TEBOIL SILVER CLASSIC GT-S SAE 20W-50 - высокоэффективное моторное масло для автомобилей прошлого поколения. Загущенное базовое масло и присадки с отличными противоизносными свойствами обеспечивают надежную защиту даже высокофорсированных двигателей. Специальная присадка помогает защитить уплотнения и предотвратить утечки масла. Также отлично подходит для двигателей с воздушным охлаждением, мотоциклов с мокрым сцеплением и их трансмиссий, требующих применения продуктов уровня JASO MA/ API SH, SG/CF.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокоэффективные противоизносные присадки и высоковязкое базовое масло надежно защищают двигатель от износа.
- Отлично подходит для высоконагруженных двигателей с воздушным охлаждением.
- Специальная присадка для защиты уплотнений.
- Отлично подходит для мотоциклов и их трансмиссий.

СПЕЦИФИКАЦИИ

- API SH, SG/CF
- JASO MA

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

TEBOIL SILVER CLASSIC GT-S SAE 20W-50	Значение	Единицы измерения	Метод испытаний
Плотность при 20°C	888	кг/м ³	ASTM D 4052
Кинематическая вязкость при 40 °C	158	мм ² /с	ASTM D 445
Кинематическая вязкость при 100 °C	17,5	мм ² /с	ASTM D 445
Динамическая вязкость (CCS) при -15°C	6 800	мПа·с	ASTM D 5293
Индекс вязкости	122	-	ASTM D 2270
Температура вспышки в открытом тигле	235	°C	ASTM D 92
Температура застывания	-33	°C	ASTM D 97

Здоровье, Безопасность и Окружающая среда: Продукт не представляет угрозы для здоровья и окружающей среды при надлежащем использовании.

Хранение: Хранить в сухом, прохладном и хорошо вентилируемом месте. Беречь от попадания прямых солнечных лучей. Не сливайте отработанное масло в почву, канализацию или водоёмы.

Типовые показатели продукта не являются спецификацией и могут изменяться в пределах требований нормативной документации производителя.