

## TEBOIL SILVER SAE 10W-40

### ОПИСАНИЕ

Моторное масло на основе синтетической технологии для бензиновых и дизельных двигателей легковых и легких грузовых автомобилей.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ПРЕИМУЩЕСТВА

Рекомендовано к всепогодному применению в бензиновых, дизельных и газовых двигателях автомобилей, микроавтобусов и легких грузовиков.

Защищает двигатель от образования различных отложений.

### СПЕЦИФИКАЦИИ

- API SL/CF
  - ACEA A3/B4
- Соответствует эксплуатационным требованиям:
- BMW LL-98
  - MB 229.1
  - VW 502.00/505.00

### ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

TEBOIL SILVER SAE 10W-40	Значение	Единицы измерения	Метод испытаний
Плотность при 20°C	866	кг/м <sup>3</sup>	ASTM D 4052
Кинематическая вязкость при 40 °C	92	мм <sup>2</sup> /с	ASTM D 445
Кинематическая вязкость при 100 °C	13,7	мм <sup>2</sup> /с	ASTM D 445
Динамическая вязкость (CCS) при -25°C	5 200	мПа·с	ASTM D 5293
Индекс вязкости	152	-	ASTM D 2270
Температура вспышки в открытом тигле	214	°C	ASTM D 92
Температура застывания	-39	°C	ASTM D 97

Здоровье, Безопасность и Окружающая среда: Продукт не представляет угрозы для здоровья и окружающей среды при надлежащем использовании.

Хранение: Хранить в сухом, прохладном и хорошо вентилируемом месте. Беречь от попадания прямых солнечных лучей. Не сливайте отработанное масло в почву, канализацию или водоёмы.

Типовые показатели продукта не являются спецификацией и могут изменяться в пределах требований нормативной документации производителя.