

## TEBOIL TERAКЕТJУOЛJY

### ОПИСАНИЕ

**TEBOIL TERAКЕТJУOЛJY** – масло, предназначенное для смазки пильных цепей. Содержит высокоочищенные минеральные масла и присадки, улучшающие стойкость к окислению и адгезию. Благодаря присадкам, улучшающим адгезию, масло «прилипает» к направляющей шины и цепи, обеспечивая эффективное смазывание.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Предназначено для смазывания пильных цепей, штифтов и шин
- Эффективно защищает цепи от износа
- Низкая температура застывания позволяет использовать масло всесезонно

### ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

TEBOIL TERAКЕТJУOЛJY	Значение	Единицы измерений	Метод испытаний
Плотность при 20°C	869	кг/м <sup>3</sup>	ASTM D 4052
Кинематическая вязкость при 40 °C	46	мм <sup>2</sup> /с	ASTM D 445
Кинематическая вязкость при 100 °C	8.0	мм <sup>2</sup> /с	ASTM D 445
Индекс вязкости	90	-	ASTM D 2270
Температура вспышки	215	°C	ASTM D 92
Температура застывания	-39	°C	ASTM D 97

Здоровье, Безопасность и Окружающая среда: Продукт не представляет угрозы для здоровья и окружающей среды при надлежащем использовании.

Хранение: Хранить в сухом, прохладном и хорошо вентилируемом месте. Беречь от попадания прямых солнечных лучей. Не сливайте отработанное масло в почву, канализацию или водоёмы.

Типовые показатели продукта не являются спецификацией и могут изменяться в пределах требований нормативной документации производителя.