

TEBOIL POWER D SAE 10W

ОПИСАНИЕ

TEBOIL POWER D SAE 10W – сезонное моторное масло, предназначенное для применения в дизельных двигателях большой и малой мощности, а также в гидравлических системах и агрегатах трансмиссии, которые допускают использование моторных масел.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Тяжелонагруженные дизельные двигатели внедорожной, строительной, специальной техники
- Прочие дизельные двигатели, требующие масел уровня API CG-4 и ниже, а также ACEA E2
- Гидравлические системы и агрегаты трансмиссии мобильного и стационарного оборудования, если изготовитель допускает использование в них моторного масла.

СПЕЦИФИКАЦИИ

- ACEA E2
- API CF-4/CF/CG-4
- MAN 270
- MB 228.0

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

TEBOIL POWER D SAE 10W	Значение	Единицы измерений	Метод испытаний
Плотность при 20°C	855	кг/м ³	ASTM D 4052
Кинематическая вязкость при 40 °C	44,27	мм ² /с	ASTM D 445
Кинематическая вязкость при 100 °C	7,03	мм ² /с	ASTM D 445
Индекс вязкости	118	-	ASTM D 2270
Температура вспышки	244	°C	ASTM D 92
Температура застывания	-39	°C	ASTM D 97
Сульфатная зольность	0,82	%	ASTM D 874
Щелочное число	6,5	мг КОН/г	ASTM D2896

Здоровье, Безопасность и Окружающая среда: Продукт не представляет угрозы для здоровья и окружающей среды при надлежащем использовании.

Хранение: Хранить в сухом, прохладном и хорошо вентилируемом месте. Беречь от попадания прямых солнечных лучей. Не сливайте отработанное масло в почву, канализацию или водоёмы.

Типовые показатели продукта не являются спецификацией и могут изменяться в пределах требований нормативной документации производителя.