

TEBOIL ULTRA HPD SAE 15W-40

ОПИСАНИЕ

TEBOIL ULTRA HPD SAE 15W-40 – минеральное моторное масло для всесезонной эксплуатации в высоконагруженных дизельных двигателях строительной и карьерной техники, работающей в тяжелых условиях эксплуатации.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокофорсированные дизельные двигатели без сажевых фильтров (DPF), оснащенные системами рециркуляции отработавших газов (EGR) и избирательного каталитического восстановления (SCR)
- Обладает высоким уровнем противоизносных и моюще-диспергирующих свойств за счет высокоэффективного пакета присадок
- Обеспечивает увеличенный интервал замены масла по сравнению с обычными маслами эксплуатационной категории CI-4

СПЕЦИФИКАЦИИ

- API CI-4
- ACEA E4
- Cummins CES 20078
- Caterpillar ECF-2
- Detroit Diesel DFS 93K215
- Deutz DQC III-18
- VOLVO VDS-3
- Mack EO-N
- Renault VI RLD-2
- MB 228.3
- MAN M 3275
- MTU Oil Category 3
- JASO DH-1

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

TEBOIL ULTRA HPD SAE 15W-40	Значение	Единицы измерения	Метод
Плотность при 20°C	865	кг/м ³	ASTM D 4052
Кинематическая вязкость при 40 °C	115	мм ² /с	ASTM D 445
Кинематическая вязкость при 100 °C	15,8	мм ² /с	ASTM D 445
Индекс вязкости	142	-	ASTM D 2270
Температура застывания	-36	°C	ASTM D 97
Щелочное число	13,5	мг КОН/г	ASTM D 2896
Температура вспышки	230	°C	ASTM D 92
Сульфатная зольность	1,5	%	ASTM D 874

Здоровье, Безопасность и Окружающая среда: Продукт не представляет угрозы для здоровья и окружающей среды при надлежащем использовании.

Хранение: Хранить в сухом, прохладном и хорошо вентилируемом месте. Беречь от попадания прямых солнечных лучей. Не сливайте отработанное масло в почву, канализацию или водоёмы.

Типовые показатели продукта не являются спецификацией и могут изменяться в пределах требований нормативной документации производителя.