

TEBOIL EP SAE 75W-90

ОПИСАНИЕ

TEBOIL EP SAE 75W-90 – всесезонное трансмиссионное масло, предназначенное для применения в механических коробках передач и раздаточных коробках легковых автомобилей и коммерческой техники, где требуются продукты уровня API GL-4 и класса вязкости SAE 75W-90. Сбалансированный пакет присадок обеспечивает защиту деталей трансмиссии от износа и задира, поддерживает оптимальный режим работы синхронизаторов в условиях высоких температур и нагрузок.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ПРЕИМУЩЕСТВА

Предназначено для смазывания механических коробок передач, раздаточных коробок легковых автомобилей, тяжелых грузовиков и внедорожной техники, для которых изготовитель рекомендует трансмиссионные масла класса API GL-4 и класса вязкости SAE 75W-90.

СПЕЦИФИКАЦИИ

- API GL-4
- MIL-L-2105
- ZF TE-ML 08

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

TEBOIL EP SAE 75W-90	Значение	Единицы измерения	Метод испытаний
Плотность при 20°C	858	кг/м ³	ASTM D 4052
Кинематическая вязкость при 100 °C	14,0	мм ² /с	ASTM D 445
Индекс вязкости	174	-	ASTM D 2270
Температура вспышки	180	°C	ASTM D 92
Динамическая вязкость при -40°C	30 000	мПа·с	ASTM D 2983
Температура застывания	-48	°C	ASTM D 97

Здоровье, Безопасность и Окружающая среда: Продукт не представляет угрозы для здоровья и окружающей среды при надлежащем использовании.

Хранение: Хранить в сухом, прохладном и хорошо вентилируемом месте. Беречь от попадания прямых солнечных лучей. Не сливайте отработанное масло в почву, канализацию или водоёмы.

Типовые показатели продукта не являются спецификацией и могут изменяться в пределах требований нормативной документации производителя.