

TEBOIL HYPOID SAE 75W-140

ОПИСАНИЕ

Современное высокоэффективное трансмиссионное масло уровня API GL-5 для использования в дифференциалах и главных передачах коммерческой и специальной техники. Идеально применимо в узлах с экстремальными нагрузками.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ПРЕИМУЩЕСТВА

Обладает отличными вязкостно-температурными характеристиками, снижает износ, а также обеспечивает высокую работоспособность в широком диапазоне рабочих температур.

Благодаря синтетической базовой основе отлично проявляет свои смазывающие свойства даже при низких температурах.

СПЕЦИФИКАЦИИ

- API GL-5/MT-1
- MIL-PRF-2105E
- Scania STO 1:0
- ZF TE-ML 05B/12B/16F/19C/21B

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕBOIL HYPOID SAE 75W-140	Значение	Единицы измерения	Метод испытаний
Плотность при 20°C	869	кг/м ³	ASTM D4052
Кинематическая вязкость при 100 °C	26,5	мм ² /с	ASTM D445
Индекс вязкости	169	-	ASTM D 2270
Температура вспышки	180	°C	ASTM D 92
Динамическая вязкость при -40°C	147 000	мПа·с	ASTM D 2983-87
Температура застывания	-45	°C	ASTM D 97

Здоровье, Безопасность и Окружающая среда: Продукт не представляет угрозы для здоровья и окружающей среды при надлежащем использовании.

Хранение: Хранить в сухом, прохладном и хорошо вентилируемом месте. Беречь от попадания прямых солнечных лучей. Не сливайте отработанное масло в почву, канализацию или водоёмы.

Типовые показатели продукта не являются спецификацией и могут изменяться в пределах требований нормативной документации производителя.