

TEBOIL HYPOID SAE 85W-140

ОПИСАНИЕ

TEBOIL HYPOID SAE 85W-140 - предназначено для смазки мостов, а также осей и главных передач тяжелой техники (строительной, карьерной, сельскохозяйственной), работающей в условиях сверхвысоких нагрузок, повышенных скоростей и ударных нагрузок, для которых рекомендуются масла уровня API GL-5.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ПРЕИМУЩЕСТВА

Сочетание высококачественного базового масла и инновационного пакета присадок гарантирует отличные смазывающие свойства, защиту от проскальзывания, задира и износа в широком интервале рабочих температур. Масло обладает отличными антикоррозионными и антиокислительными свойствами.

Образует стабильную и прочную масляную пленку при работе в условиях сверхтяжелых нагрузок в широком интервале рабочих температур.

СПЕЦИФИКАЦИИ

- API GL-5
- MIL-L-2105D
- ZF TE-ML 05A/07A/08/12E/16C/D/21A
- VOLVO 97310

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

TEBOIL HYPOID SAE 85W-140	Значение	Единицы измерения	Метод испытаний
Плотность при 20°C	905	кг/м ³	ASTM D4052
Кинематическая вязкость при 40 °C	359,3	мм ² /с	ASTM D445
Кинематическая вязкость при 100 °C	25,5	мм ² /с	ASTM D445
Индекс вязкости	93	-	ASTM D 2270
Температура вспышки	212	°C	ASTM D 92
Температура застывания	-20	°C	ASTM D 97

Здоровье, Безопасность и Окружающая среда: Продукт не представляет угрозы для здоровья и окружающей среды при надлежащем использовании.

Хранение: Хранить в сухом, прохладном и хорошо вентилируемом месте. Беречь от попадания прямых солнечных лучей. Не сливайте отработанное масло в почву, канализацию или водоёмы.

Типовые показатели продукта не являются спецификацией и могут изменяться в пределах требований нормативной документации производителя.