

TEBOIL MONITRA PLUS SAE 10W-30

ОПИСАНИЕ

TEBOIL MONITRA PLUS SAE 10W-30 – универсальное высокоэффективное масло STOU для всепогодного применения в сельскохозяйственной технике. Обладает отличной термической и окислительной стабильностью, улучшенными моюще-диспергирующими свойствами.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Рекомендуется для использования в двигателях, гидравлических системах и трансмиссиях с мокрыми тормозами, гидроусилителях руля в грузовых автомобилях и сельскохозяйственной технике, где требуется масло STOU.
- Отличные смазывающие свойства обеспечивают надежную защиту узлов трения от износа и предотвращают усталость металла.

СПЕЦИФИКАЦИИ

- API CG-4, CF-4, CF/SF
- API GL-4/GL-5
- ACEA E3
- John Deere J20A/C, J27
- Allison C-4
- Massey Ferguson M1127, M1135, M1144
- CAT TO-2
- Case-IH M1207
- ZF TE-ML 06/07
- Ford / New Holland M2C 86A,134C/D,159B
- MIL-L-2104 D

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕBOIL MONITRA PLUS SAE 10W-30	Значение	Единицы измерения	Метод испытаний
Плотность при 20°C	884	кг/м ³	ASTM D 4052
Кинематическая вязкость при 100 °C	11	мм ² /с	ASTM D 445
Индекс вязкости	135	-	ASTM D 2270
Температура вспышки	210	°C	ASTM D 92
Температура застывания	-39	°C	ASTM D 97

Здоровье, Безопасность и Окружающая среда: Продукт не представляет угрозы для здоровья и окружающей среды при надлежащем использовании.

Хранение: Хранить в сухом, прохладном и хорошо вентилируемом месте. Беречь от попадания прямых солнечных лучей. Не сливайте отработанное масло в почву, канализацию или водоёмы.

Типовые показатели продукта не являются спецификацией и могут изменяться в пределах требований нормативной документации производителя.